

**SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** Christy's® Red Hot OEM White Vinyl Adhesives® SINÓNIMOS

**USO DEL PRODUCTO:** Cemento solvente para la esgrima de PVC

**PROVEEDOR y FABRICANTE:** T Christy Enterprises, Inc.  
 655 East Ball Road, Anaheim, CA 92805-5910  
 Tel. 1-714-507-3300 (Norteamérica)  
 Tel. 1-714-507-3300 (internacional)

**EMERGENCIA:** Por asuntos de transporte o médico, llamar a: Tel. 800.535.5053 INFOTRAC

**SECCIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO**
**CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA)**

| Salud                          | Ambiental                           | Físicos  |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Toxicidad aguda: Categoría 4   | Toxicidad aguda: Ninguno conocido   | Líquido, aerodol o gas inflamable: Categoría 2 |
| Corrosión cutánea: Categoría 3 | Toxicidad crónica: Ninguno conocido |  |
| Carcinogénesis: Categoría 2    |                                     |  |
| Ojos: Categoría 2A             |                                     |  |

Palabra de Advertencia  
**PELIGRO**

**ETIQUETAS DEL SISTEMA SGA:**



**CLASIFICACIÓN de WHMIS (CANADIENSE)**  
 CLASE B, DIVISIÓN 2 CLASE D, DIVISIÓN 2B

| Indicaciones de Peligro                              | Consejos de Prudencia (Ver la sección 15 para todas las precauciones necesarias y de asesoramiento)  |
|--|--|
| H225 Líquido y vapor están extremadamente inflamable | P201 Boetnga instrucciones especiales antes de usar<br>P202 No se puede manipular hasta que todas las precauciones de seguridad han sido y comprendido   |
| H302 Perjudicial si ha tragado                       | P210 Aleje del calor, superficies calientes, chispas, llamas libres y otros fuentes de ignición. No fumar  |
| H319 Puede causar irritación grave a los ojos        | P261 Evite respirar vapores, humo o gas  |
| H332 Perjudicial si ha inhalado                      | P264 Lava los manos completamente despues de usar  |
| H335 Puede causar irritación respiratorio            | P270 No fume, coma o tome al trabajar con este producto  |
| H336 Puede causar somnolencia o mareos               | P271 Utilice solo al aire libre o en areas bien ventiladas   |
| H351 Tiene la sospecha de causar cancer              | P280 lleva guantes/ protección de los ojos/ protección de la cara<br>P330 No induzca vomitar. Lave la boca.<br>P304 + P340 <b>En caso de inhalación:</b> Mueva al afectado al aire para respirar confortablemente<br>P305+P351+P338 <b>EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:</b> enjuague abundantemente con agua durante algunos minutos<br>Quitar elntes de contacto si los llevan y es facile y sigue enjuajando<br>P301+P312 <b>En caso de ingestión:</b> Llama al Poison Center (Centre en contra al veneno) o medico, si se siente enfermo<br>P308+P313 <b>En case de exposición o preocupación:</b> Procure ayuda médica<br>P403+P233 Almacena en lugares bien ventiladas. Mantenga el envase cerrado apretadamente<br>P405 Guardo en lugar cerrado<br>P501 Deshacerse del contenido o envase de acuerdo con las reglas locales |

**SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

|   | Nº CAS   | Nº EINECS | ALCANCE               |  | CONCENTRACIÓN |  |
|---|----------|-----------|-----------------------|--|---------------|--|
|   |          |           | Nº de registro previo |  | % por peso    |  |
| Cloruro de Polivinilo Resina (PVC)      | NO / ZAC |           |                       |  | 10 - 20       |  |
| Tetrahidrofurano (THF)** (estabilizado) | 109-99-9 | 203-726-8 | 05-2116297729-22-0000 |  | 60 - 80       |  |
| Metilacetona (MEK)*                     | 78-93-3  | 201-159-0 | 05-2116297728-24-0000 |  | 0 - 35        |  |
| Ciclohexanona                           | 108-94-1 | 203-631-1 | 05-2116297718-25-0000 |  | 1 - 15        |  |

Todos los componentes de este producto adhesivo se encuentran en el Inventario Químico de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) que registra la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) o bien, se hallan exentos de registro.  
 \*Este producto químico se encuentra sujeto a las condiciones de información establecidos por el Art. 313 de la Ley de Planificación de Emergencias y del Derecho a recibir Información Comunitaria (EPCRA) de 1986 (40CFR372).

**SECCIÓN 4 - PRIMEROS AUXILIOS**

**Contacto con los ojos:** Enjuague los ojos de inmediato con abundante agua durante 15 minutos y acuda al médico de inmediato.  
**Contacto con la piel:** Qúitese la ropa y el calzado contaminados. Lave la zona de la piel afectada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste,acuda al médico  
**Inhalación:** Tome aire puro. Si la persona afectada deja de respirar, aplique técnicas de reanimación. Si respira con dificultad, aplique oxígeno. Solicite atención médica.  
**Ingestión:** Enjuague la boca con agua. Tome 1 ó 2 vasos de agua o leche. No induzca el vómito. Acuda al médico de inmediato.

**SECCIÓN 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

| Medios de extinción adecuados:  | Medios de extinción inadecuados: | Riesgos de exposición:   | Productos de combustión:   | Protección para bomberos:   |
|---|----------------------------------|--|--|---|
| Polvos químicos secos, dióxido de carbono, espuma, gas halón, niebla de agua. | Rociar o echar agua a raudales.  | Monóxido de carbono, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno y humo | Monóxido de carbono, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno y humo | Equipo de respiración autónomo o mascarillas de aire de presión positiva que cubran el rostro completo. |
| HMIS 2  | Salud 2                          | Inflamabilidad 3   | Reactividad 1  | 4-Grave   |
| NFPA 2  |                                  | 3  | 1  |   |
| 0-Mínimo  | 1-Leve                           | 2-Moderado   | 3-Serio  |   |

**SECCIÓN 6 - MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

**Seguridad personal:** Manténgase alejado del calor, de las chispas y llamas expuestas.  
 Procure ventilar bien el lugar, utilice equipos de ventilación a prueba de explosiones o use equipos adecuados de protección respiratoria.  
 Evite el contacto con la piel o los ojos (consulte la Sección 8).  
**Seguridad ambiental:** Evite que el producto o los líquidos contaminados ingresen a redes cloacales, de alcantarillado, al suelo o a un curso de agua.  
**Métodos de limpieza:** Limpie con arena u otro material inerte, absorbente. Transfiera a un contenedor que se pueda cerrar (de metal o de polietileno [PE])  
**Materiales que no se deben usar para limpiar:** Líquido(s)

**SECCIÓN 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**Manipulación:** Evite inhalar el vapor; evite el contacto con los ojos, la piel y la vestimenta.  
 Mantenga alejado de fuentes de ignición; manipule exclusivamente con equipos con cable a tierra y procure mantener adecuadamente la ventilación y los extractores de humo. No ingiera alimentos o bebidas y no fume durante el trabajo de manipulación.  
**Almacenamiento:** Almacene en ambiente ventilado o a la sombra a menos de 27 °C (80 °F) y alejado de los rayos directos del sol.  
 Mantenga alejado de fuentes de ignición y materiales incompatibles: cáusticos, amoníaco, ácidos inorgánicos, compuestos clorados, oxidantes fuertes e isocianatos.  
 Cumpla todas las indicaciones de seguridad que se encuentran en la etiqueta del contenedor, en las hojas informativas del producto y en la información de los cementos solventes.

**SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN/ PROTECCIÓN PERSONAL**

| LÍMITES DE EXPOSICIÓN: | Componente                   | ACGIH TLV   | ACGIH STEL | OSHA PEL | OSHA STEL: | # Fabricante Límite de exposición permitido (AEL) recomendado: 25 ppm      |
|------------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|------------|--|
|                        | Tetrahidrofurano (THF) #, ## | 50 ppm piel | 100 ppm    | 200 ppm  | 250 ppm    | # Fabricante Límite de exposición a corto plazo (STEL) recomendado: 75 ppm |
|                        | Metilacetona (MEK)           | 200 ppm     | 300 ppm    | 200 ppm  | 300 ppm    |  |
|                        | Ciclohexanona                | 20 ppm piel |            | 50 ppm   |            |  |

**Controles de ingeniería:** Si es necesario un gabinete ventilado, recinto o extractor, el flujo de aire promedio debería ser de al menos 100 FPM (50.8 cm/seg).  
**Monitoreo:** En la zona de respiración, mantenga las concentraciones de partículas suspendidas en el aire por debajo de los límites de exposición.  
**Equipo de protección personal (PPE):**  
**Protección ocular:** Evite el contacto con los ojos; use gafas protectoras a prueba de salpicaduras de productos químicos, máscara facial, gafas de seguridad con protector de cejas y blindaje lateral, etc., según convenga para la exposición.  
**Protección de la piel:** Evite el contacto con la piel tanto como sea posible. Para inmersiones frecuentes se recomienda usar guantes de caucho recubiertos de polietileno o PVA.  
 El uso de guantes quirúrgicos de látex/nitrilo o de barrera de crema resistente a solventes debería brindar la protección adecuada cuando se siguen los procedimientos normales para realizar uniones estructurales con adhesivos.  
**Protección respiratoria:** Evite la inhalación de solventes. Use en ambiente bien ventilado. Abra puertas y ventanas para permitir la circulación y el cambio del aire. Use extractor de aire local para retirar los contaminantes suspendidos en el aire de la zona de respiración del personal y para mantener el nivel de los contaminantes por debajo de las concentraciones indicadas más arriba.  
 En condiciones de uso normal, no se suele llegar al valor límite de exposición. Si se alcanzan los límites de exposición, use equipo de protección respiratoria.

**SECCION 9 - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS**

|   |  |                                   |                                     |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aspecto:</b>                                 | Blanco líquido almidonado, mediano   | <b>Umbral de olor:</b>            | N/D                                 |
| <b>Olor:</b>                                    | Etéreo   | <b>Intervalo de ebullición:</b>   | 57 °C (133 °F) a 67 °C (151 °F)     |
| <b>P.H.</b>                                     | No corresponde   | <b>Velocidad de evaporación:</b>  | > 1.0 (BUAC = 1)                    |
| <b>Punto de fusión/congelación:</b>             | -108°C (-163°F), según el primer componente de ebullición: THF   | <b>Inflamabilidad:</b>            | Categoría 2                         |
| <b>Punto de ebullición:</b>                     | 67°C (151 °F) según el primer componente de ebullición: THF  | <b>Límites de inflamabilidad:</b> | <b>LEL:</b> 2%<br><b>UEL:</b> 11.8% |
| <b>Punto de inflamabilidad:</b>                 | -14 °C (7 °F) T.C.C. según THF   | <b>Presión de vapor:</b>          | 143 mm Hg @ 20 °C (68 °F): THF      |
| <b>Gravedad específica</b>                      | @23 °C ± 2" (73 °F ± 3.6") Típica 0.964 ± 0.01   | <b>Densidad de vapor:</b>         | 2.49 (Aire = 1)                     |
| <b>Solubilidad:</b>                             | Totalmente soluble en agua.  | <b>Otros datos: Viscosidad:</b>   | Viscosidad media                    |
| <b>Coefficiente de partición n-octano/agua:</b> | No disponible  |                                   |                                     |
| <b>Temperatura de autoignición:</b>             | 321 °C (609.8 °F): THF   |                                   |                                     |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>           | No corresponde   |                                   |                                     |
| <b>Contenido de VOC:</b>                        | Al aplicarlo como se indica, según la norma 1168 del SCAQMD, Método de prueba 316A, el contenido de VOC es: ≤ 510 g/l. |                                   |                                     |

**SECCION 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

|  |  |
|--|--|
| <b>Estabilidad:</b>                            | estable  |
| <b>Productos de descomposición peligrosos:</b> | Ninguno en condiciones de uso normal. Al forzar su combustión, este producto libera monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), cloruro de hidrógeno (HCl) y humo. |
| <b>Condiciones a evitar:</b>                   | Manténgase alejado del calor, de las chispas, llamas expuestas y otras fuentes de ignición.  |
| <b>Materiales incompatibles:</b>               | Cáusticos, amoníaco, ácidos inorgánicos, compuestos clorados, oxidantes fuertes e isocianatos.   |

**SECCION 11 - IDENTIFICACION TOXICOLOGICA**

|  |  |
|--|--|
| <b>Rutas probables de exposición:</b>                | Inhalación; contacto con la piel y los ojos  |
| <b>Síntomas y efectos de la exposición excesiva:</b> |  |
| <b>Inhalación:</b>                                   | La exposición excesiva grave puede provocar náuseas, mareos, dolor de cabeza. Puede ocasionar somnolencia, irritación en ojos y vías nasales.  |
| <b>Contacto con los ojos:</b>                        | Los vapores pueden causar molestias leves. La exposición prolongada puede provocar lesiones graves en los ojos, con inflamación de córneas o conjuntivas en contacto con el líquido. |
| <b>Contacto con la piel:</b>                         | El contacto con el líquido puede desprender los aceites naturales de la piel causando irritación. El contacto prolongado puede producir dermatitis.                                  |
| <b>Ingestión:</b>                                    | Puede provocar náuseas, vómitos, diarrea y fatiga o letargo.   |
| <b>Efectos crónicos (exposición a largo p</b>        | No se conocen efectos crónicos en humanos  |
| <b>Carcinogenicidad:</b>                             |  |

Tetrahidrofurano (109-99-9)  
ACGIH: A3- Carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para los humanos  
Ciclohexanona (108-94-1)  
ACGIH: A3- Carcinógeno animal confirmado con relevancia desconocida para los humanos

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| <b>Toxicidad:</b>      | LD <sub>50</sub>                                     | LC <sub>50</sub>                        |
| Tetrahidrofurano (THF) | Oral: 2880 mg/kg (rata)                              | Inhalación 3 hs. 21000 PPM (rata)       |
| Metilacetona (MEK)     | Oral: 3.98 g/kg (rata), Cutánea: 8-10 mg/kg (conejo) | Inhalación 4 hs. 4000 PPM (rata)        |
| Ciclohexanona          | Oral: 1900 mg/kg (rata), Cutánea: 1.0 g/kg (conejo)  | Inhalación LCLO, 4 hs., 2000 PPM (rata) |

| Efectos sobre la reproducción      | Teratogenicidad | Mutagenicidad  | Embriotoxicidad | Sensibilización al producto | Productos sinérgicos |
|------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| Puede causar toxicidad embriofetal | No corresponde  | No corresponde | No corresponde  | No corresponde              | No corresponde       |

**SECCION 12 - INFORMACION ECOTOXICOLOGICA**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Ecotoxicidad:</b>   | Categoría IV  |
| <b>Mobilidad:</b>      | En condiciones de uso normal, existe emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC). Por lo general, a ≤ 510 gramos/litro. Existen otros efectos adversos mínimos, entre otros, la posible contaminación del agua subterránea por vertido al suelo, redes cloacales, de alcantarillado o cursos de agua. |
| <b>Degradabilidad:</b> | Biodegradable   |
| <b>Bioacumulación:</b> | Mínima a nula.  |

**SECCION 13 - INFORMACION RELATIVA A LA ELIMINACION DE LOS PRODUCTOS**

Respete las normativas locales y nacionales. Consulte a un especialista en eliminación de desechos. Se puede eliminar por incineración controlada. Se puede permitir secar y eliminar como basura. No debe permitirse que cantidades excesivas ingresen a las redes cloacales, de alcantarillado o cursos de agua. Los envases o contenedores vacíos deberían dejarse secar antes de ser eliminados.

**SECCION 14 - INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE**

|   |   |
|---|---|
| <b>INFORMACION SOBRE TRANSPORTE DE DOT, IATA, ADR, IMO/IMDG</b> |   |
| <b>Denominación apropiada para el transporte:</b>               | Adhesivos DOT / IMDC EXCEPCIÓN: Las cantidades embaladas en contenedores de menos de un litro pueden ser transportadas como ARTÍCULO DE CANTIDAD LIMITADA si se etiquetan y marcan adecuadamente. |
| <b>Clasificación de peligrosidad:</b>                           | 3   |
| <b>Riesgo adicional</b>   | Ninguno ICAO/IATA Pueden ser transportadas por aire como ARTÍCULO DE CONSUMO, ID 8000 si se embalan, etiquetan y marcan adecuadamente.  |
| <b>Número de identificación:</b>                                | UN 1133   |
| <b>Grupo de embalaje:</b>                                       | II  |
| <b>Etiqueta requerida:</b>                                      | Líquido inflamable  |
| <b>Contaminante marino:</b>                                     | NO  |

**SECCION 15 - INFORMACION SOBRE LA REGULACIONES**

|   |  |
|---|--|
| <b>Información de seguridad para la etiqueta:</b> | Listados de ingredientes: TSCA (Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los EE.UU.), EINECS (Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes), DSL (Lista Canadiense de Sustancias Domésticas), AICS (Inventario Australiano de Sustancias Químicas), ECL/TCL de Corea, MITI (Ministerio de Japón de Comercio Internacional e Industria) (ENCS) |
| <b>Fácilmente inflamable. Produce irritación.</b> |  |
| <b>Símbolos:</b>                                  | F, Xi  |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| <b>Frases de riesgo:</b>   | R-11 Fácilmente inflamable<br>R-20 Nocivo por inhalación<br>R-21 Nocivo en contacto con la piel<br>R-22 Nocivo por ingestión   | R-36/37/38 Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel<br>R67 Los vapores pueden causar somnolencia y mareos  |
| <b>Frases de seguridad</b> | S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños<br>S-7 Manténgase el recipiente bien cerrado cuando no se use<br>S-9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado<br>S-15/16 Conservar alejado del calor y de fuentes de ignición<br>No fumar.<br>S-23 No respirar los vapores | S-24/25 Evítase el contacto con la piel y los ojos<br>S-29 No arrojar al desagüe<br>S-37 Usar guantes adecuados<br>S-45 En caso de acudir al médico, muéstrele la etiqueta o la hoja de datos de seguridad (SDS)<br>S-46 Utilizar únicamente en lugares bien ventilados |

**SECCION 16 - OTRA INFORMACIONES**

|  |   |
|--|---|
| <b>Información de especificación:</b>              |   |
| <b>Emisor de la hoja de datos:</b>                 | Salud y Seguridad Ambiental (EHS) Todos los ingredientes de este producto cumplen los requisitos de la  |
| <b>Correo electrónico:</b>                         | <EHSinfo@tchristy.com> Directiva Europea en materia de restricciones para sustancias peligrosas (RoHS). |
| <b>Capacitación necesaria:</b>                     | Se requiere capacitación en los procedimientos descriptos en la información del producto.               |
| <b>Fecha de re-edición / motivo de re-edición:</b> | MAYO 2016/ Información actualizada  |
| <b>Uso previsto del producto:</b>                  | Adhesivo para la unión / cementación de tuberías de plástico PVC y accesorios                           |

Este producto debe ser usado exclusivamente por personal idóneo a su propio riesgo. La información aquí contenida se basa en datos que se consideran correctos de acuerdo al estado actual de conocimientos y experiencia. No obstante, no se garantizan expresa o tácitamente la precisión y exactitud de estos datos, ni los resultados que se obtengan del uso que se haga de ellos.